

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Miniatiūrinis Automatinis jungiklis (MCB), Acti9 K60N, 1P, 16A, C kreivė, 6000A (IEC/EN 60898-1)

A9K02116

Pagrindinis

Įrenginio taikymas	Paskirstymas
Diapazonas	Acti9
Produkto pavadinimas	Acti9 K60
Produkto arba komponento tipas	Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis
Trumpasis įrenginio pavadinimas	K60N
Polių aprašymas	1P
Apsaugotų stulpų skaičius	1
[In] vardinė srovė	16 A
Tinklo tipas	AC
Kelionės bloko technologija	Šiluminis-magnetinis
kreivės kodas	C
Pertraukimo pajėgumas	6000 A Icn adresu 230 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60898-1
Panaudojimo kategorija	A kategorija atitinkantis IEC 60947-2
Tinkamumas izoliacijai	taip atitinkantis EN/IEC 60898-1
Standartai	EN/IEC 60898-1
Gaminio sertifikatai	OVE VDE

Papildoma

Tinklo dažnis	50/60 Hz
magnetinio išjungimo riba	5...10 x In
[ICS] įvertintas paslaugos nutraukimo pajėgumas	6000 A 100 % atitinkantis EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Apribojimų klasė	3 atitinkantis EN/IEC 60898-1
[Ui] vardinė izoliacijos įtampa	440 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60898-1
[Uimp] vardinė impulsų atsparumo įtampa	4 kV atitinkantis EN/IEC 60898-1
Kontakto padėties indikatorius	Ne
Valdymo tipas	Perjungti
Vietinis signalizavimas	Be
Montavimo režimas	Pataisyta
Montavimo atrama	DIN bėgelis
Šukų šynų ir paskirstymo bloko suderinamumas	minusas : biconnect

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako už tinkamumo ar patikimumo nustatymo

9 mm žingsniai	2
Aukštis	81 mm
Plotis	18 mm
Gylis	70 mm
Grynasis svoris	0,12 kg
Spalva	baltas
Mechaninis patvarumas	20000 ciklai
Elektrinis patvarumas	20000 ciklai
Jungtys - gnybtai	tunelinio tipo terminalai (pasroviui) 0,5...35 mm ² standus tunelinio tipo terminalai (prieš srovę) 0,5...35 mm ² standus tunelinio tipo terminalai (pasroviui) 0,5...25 mm ² lankstus tunelinio tipo terminalai (prieš srovę) 0,5...25 mm ² lankstus
Vielos nuėmimo ilgis	14 mm dėl viršuje arba apačioje ryši
Priveržimo momentas	3,5 N.m viršuje arba apačioje
apsauga nuo įžeminimo	Be

Aplinka

IP apsaugos laipsnis	IP20 conforming to IEC 60529
Užterštumo laipsnis	2 atitinkantis IEC 60898-1 2 atitinkantis EN 60898-1
Viršįtampio kategorija	II
Tropikalizacija	2 atitinkantis IEC 60068-1
Santykinė drėgmė	95 % adresu 55 °C
Veikimo aukštis	0...2000 m
veikimo aplinkos oro temperatūra	–25...70 °C
Laikymo aplinkos oro temperatūra	–40...70 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	1,7 cm
1-os pakuotės plotis	7,5 cm
1-os pakuotės ilgis	8,5 cm
1-os pakuotės svoris	106 g
Antros pakuotės vieneto tipas	BB1
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	12
2-os pakuotės aukštis	8 cm
2-os pakuotės plotis	8,8 cm
2-os pakuotės ilgis	23 cm
2-os pakuotės svoris	1,338 kg
Trečios pakuotės vieneto tipas	S03
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	144
3-ios pakuotės aukštis	30 cm

3-ios pakuotės plotis	30 cm
3-ios pakuotės ilgis	40 cm
3-ios pakuotės svoris	16,748 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas](#) >

[Kaip vertiname produkto tvarumą](#) >

Poveikis aplinkai	
Anglies pėdsakas (kg.ekv.CO2 vienam CR, bendras gyvavimo ciklas)	1
Aplinkos atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis

Use Better

Medžiagos ir pakavimas	
Mažiausias perdirbto plastiko procentas	56
Perdirbto metalo kiekis CR lygiu	0
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Ne
Pakuotė be vienkartinio plastiko	Ne
ES RoHS direktyva	Atitinka išimtis
SCIP numeris	F9865e0a-4be0-4110-b389-989cc9363cb0
REACH reglamentas	REACH deklaracija
Halogeninio turinio našumas	Produktas be halogenų

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba	
Apvalumo profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia
Atsiėmimas	No
WEEE	 Produktas turi būti išmestas į specialias atliekų surinkimo sistemas Europos Sąjungoje ir niekada neturėtų patekti į įprastas šiukšlių dėzes.