

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Miniatiūrinis Automatinis jungiklis (MCB), Acti9 iC60N, 3P, 50A, C kreivė, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2)

A9F74350

Pagrindinis

Įrenginio taikymas	Paskirstymas
Diapazonas	Acti9
Produkto pavadinimas	Acti9 iC60
Produkto arba komponento tipas	Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis
Trumpasis įrenginio pavadinimas	IC60N
Polių aprašymas	3P
Apsaugotų stulpų skaičius	3
[In] vardinė srovė	50 A
Tinklo tipas	NUOLATINĖ SROVĖ AC
Kelionės bloko technologija	Šiluminis-magnetinis
kreivės kodas	C
Pertraukimo pajėgumas	6000 A Icn adresu 400 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60898-1 36 kA Icu adresu 12...133 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2 10 kA Icu adresu <= 180 V NUOLATINĖ SROVĖ atitinkantis EN/IEC 60947-2 10 kA Icu adresu 380...415 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2 20 kA Icu adresu 220...240 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2 6 kA Icu adresu 440 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2
Panaudojimo kategorija	A kategorija atitinkantis EN 60947-2 A kategorija atitinkantis IEC 60947-2
Tinkamumas izoliacijai	taip atitinkantis EN 60898-1 taip atitinkantis EN 60947-2 taip atitinkantis IEC 60898-1 taip atitinkantis IEC 60947-2
Standartai	IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60947-2

Papildoma

Tinklo dažnis	50/60 Hz
magnetinio išjungimo riba	8 x In +/- 20 %

Atsakomybės apribojimas: Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųsti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako už patikimumo nustatymo

[ICS] įvertintas paslaugos nutraukimo pajėgumas	15 kA 75 % atitinkantis EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % atitinkantis EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 % atitinkantis EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % atitinkantis IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % atitinkantis IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 % atitinkantis IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % atitinkantis IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % atitinkantis EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % atitinkantis EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % atitinkantis IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % atitinkantis IEC 60947-2 - 125...180 V NUOLATINĖ SROVĖ 10 kA 100 % atitinkantis EN 60947-2 - 125...180 V NUOLATINĖ SROVĖ
Apribojimų klasė	3
[Ui] vardinė izoliacijos įtampa	500 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz atitinkantis IEC 60947-2
[Uimp] vardinė impulsų atsparumo įtampa	6 kV atitinkantis EN 60947-2 6 kV atitinkantis IEC 60947-2
Kontakto padėties indikatorius	Taip
Valdymo tipas	Perjungti
Vietinis signalizavimas	Kelionės indikatorius
Montavimo režimas	Pataisyta
Montavimo atrama	DIN bėgelis
Šukų šynų ir paskirstymo bloko suderinamumas	viršuje arba apačioje : TAIP
9 mm žingsniai	6
Aukštis	85 mm
Plotis	54 mm
Gylis	78,5 mm
Grynasis svoris	0,375 kg
Spalva	baltas
Mechaninis patvarumas	20000 ciklai
Elektrinis patvarumas	10000 ciklai
Jungtys - gnybtai	vienas terminalas (viršuje arba apačioje) 1...35 mm ² standus vienas terminalas (viršuje arba apačioje) 1...25 mm ² lankstus
Vielos nuėmimo ilgis	14 mm dėl viršuje arba apačioje ryšį
Priveržimo momentas	3,5 N.m viršuje arba apačioje
apsauga nuo įžeminimo	Atskiras blokas

Aplinka

IP apsaugos laipsnis	IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529
Užterštumo laipsnis	3 atitinkantis EN 60947-2 3 atitinkantis IEC 60947-2
Viršįtampio kategorija	IV
Tropikalizacija	2 atitinkantis IEC 60068-1
Santykinė drėgmė	95 % adresu 55 °C
Veikimo aukštis	0...2000 m
veikimo aplinkos oro temperatūra	-35...70 °C
Laikymo aplinkos oro temperatūra	-40...85 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	5,5 cm
1-os pakuotės plotis	7 cm
1-os pakuotės ilgis	9,5 cm
1-os pakuotės svoris	382 g
Antros pakuotės vieneto tipas	BB1
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	4
2-os pakuotės aukštis	8 cm
2-os pakuotės plotis	10 cm
2-os pakuotės ilgis	22,5 cm
2-os pakuotės svoris	1,584 kg
Trečios pakuotės vieneto tipas	S03
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	44
3-ios pakuotės aukštis	30 cm
3-ios pakuotės plotis	30 cm
3-ios pakuotės ilgis	40 cm
3-ios pakuotės svoris	18,26 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Environmental Data

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būseną, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas](#) >

[Kaip vertiname produkto tvarumą](#) >

Poveikis aplinkai

Anglies pėdsakas (kg.ekv.CO2 vienam CR, bendras gyvavimo ciklas)

68

Aplinkos atskleidimas

[Produkto aplinkosaugos profilis](#)

Use Better

Medžiagos ir pakavimas

Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono

Taip

Pakuotė be vienkartinio plastiko

Taip

[ES RoHS direktyva](#)

Atitinka

SCIP numeris

26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9

REACH reglamentas

[REACH deklaracija](#)

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba

Apvalumo profilis

Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia

Atsiėmimas

No

WEEE



Produktas turi būti išmestas į specialias atliekų surinkimo sistemas Europos Sąjungoje ir niekada neturėtų patekti į įprastas šiukšlių dėzes.