

# Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Liekamosios srovės pertraukiklis su apsauga nuo viršsrovių (RCBO), Acti9 DPN Vigi K, 1P+N, 10A, C kreivė, 6000A, kintamosios srovės tipas, 30mA

A9D20610

## Pagrindinis

Diapazonas	Acti9
Produkto pavadinimas	Acti9 DPN Vigi K
Produkto arba komponento tipas	Liekamosios srovės pertraukiklis su apsauga nuo viršsrovių (RCBO)
Trumpasis įrenginio pavadinimas	DPN Vigi K
Įrenginio taikymas	Paskirstymas
Polių aprašymas	1P + N
Apsaugotų stulpų skaičius	1
neutrali padėtis	Paliko
[In] vardinė srovė	10 A
Tinklo tipas	AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Kelionės bloko technologija	Šiluminis-magnetinis
kreivės kodas	C
Įžeminimo nuotėkio jautrumas	30 mA
Kokybės etiketės	VDE

## Papildoma

Įrenginio vieta sistemoje	Išvykstantis
[Ue] vardinė darbinė įtampa	220...240 V AC 50 Hz
Magnetinio išjungimo riba	5...10 x In
Liekamosios srovės išjungimo technologija	Nepriklausoma nuo įtampos
Apsaugos nuo įžeminimo nuotėkio laiko delsimas	Momentinis
Apsaugos nuo įžeminimo klasė	Tipo AC
Pertraukimo pajėgumas	6000 A Icn adresu 220...240 V AC 50 Hz atitinkantis EN/IEC 61009-2-1
[ICS] įvertintas paslaugos nutraukimo pajėgumas	6000 A 100 % x Icn adresu 220...240 V AC 50 Hz atitinkantis EN/IEC 61009-2-1
Nominali lūžimo ir gamybos galia	I <sub>dm</sub> 4500 A adresu 220...240 V AC 50 Hz atitinkantis EN/IEC 61009-2-1
Apribojimų klasė	3 atitinkantis EN/IEC 61009-2-1
[Ui] vardinė izoliacijos įtampa	400 V AC 50 Hz
[Uimp] vardinė impulsų atsparumo įtampa	4 kV
Kontakto padėties indikatorius	Taip

Valdymo tipas	Perjungti
Vietinis signalizavimas	IJUNGTĄ, IŠJUNGTĄ, gedimas
Montavimo režimas	Prisekite
Montavimo atrama	DIN bėgelis
Ryšio žingsnis	9 mm tarp fazės ir neutralios
9 mm žingsniai	4
Aukštis	81 mm
Plotis	36 mm
Gylis	72 mm
Grynasis svoris	125 g
Spalva	baltas (RAL 9003)
Mechaninis patvarumas	20000 ciklai
Elektrinis patvarumas	20000 ciklai
Jungtys - gnybtai	tunelio tipo terminalas fazė 1...25 mm <sup>2</sup> standus tunelio tipo terminalas neutralus 1...16 mm <sup>2</sup> standus tunelio tipo terminalas fazė 1...16 mm <sup>2</sup> lankstus tunelio tipo terminalas neutralus 1...10 mm <sup>2</sup> lankstus
Vielos nuėmimo ilgis	15 mm dėl viršuje arba apačioje ryšį
Priveržimo momentas	2 N.m viršuje arba apačioje
apsauga nuo įžeminimo	Integruotas

## Aplinka

Standartai	EN/IEC 61009-2-1
IP apsaugos laipsnis	IP20 atitinkantis IEC 60529 IP40 ( modulinis korpusas) atitinkantis IEC 60529
Užterštumo laipsnis	3
Viršįtampio kategorija	III conforming to IEC 60364
Elektromagnetinis suderinamumas	8/20 μs impulsų atsparumas , 250 A atitinkantis EN/IEC 61009-2-1
Santykinė drėgmė	95 % adresu 55 °C
Veikimo aplinkos oro temperatūra	-5...40 °C
Laikymo aplinkos oro temperatūra	-30...70 °C

## Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	4,000 cm
1-os pakuotės plotis	8,500 cm
1-os pakuotės ilgis	10,000 cm
1-os pakuotės svoris	222,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	S03
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	54
2-os pakuotės aukštis	30,000 cm
2-os pakuotės plotis	30,000 cm

---

2-os pakuotės ilgis	40,000 cm
2-os pakuotės svoris	12,444 kg

---

## Environmental Data

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas >](#)

[Kaip vertiname produkto tvarumą >](#)

### Poveikis aplinkai

Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai

17

Gaminio ekologinė charakteristika (angl. - PEP)

[Produkto aplinkosaugos profilis](#)

## Use Better

### Medžiagos ir pakavimas

Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono

Ne

Pakuotė be plastiko

Taip

[ES RoHS direktyva](#)

Atitinka išimtis

SCIP numeris

E30d8de5-e712-4620-931e-4a4cf9525d5a

REACH direktyva

[REACH deklaracija](#)

## Use Again

### Perpakavimas ir pakartotinis gamyba

Atsiėmimas

No

WEEE Label



Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitėmis atliekomis.