

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Liekamosios srovės Automatinis jungiklis (RCCB), Acti9 iID, 4P, 40A, B-EV (elektrinės transporto priemonės) tipas, 30mA, dvigubas gnybtas

A9Z51440

Pagrindinis

Diapazonas	Acti9
Produkto pavadinimas	Acti9 iID
Produkto arba komponento tipas	Liekamosios srovės grandinės pertraukiklis (RCCB)
Trumpasis įrenginio pavadinimas	iID
Įrenginio taikymas	Elektromobilio įkroviklis
Polių aprašymas	4P
neutrali padėtis	Paliko
[In] vardinė srovė	40 A
Tinklo tipas	AC
Įžeminimo nuotėkio jautrumas	30 mA
Apsaugos nuo įžeminimo nuotėkio laiko delsimas	Momentinis
Apsaugos nuo įžeminimo klasė	B-EV tipas (elektrinė transporto priemonė)
Kokybės etiketės	VDE NF IMQ KEMA

Papildoma

Įrenginio vieta sistemoje	Išvykstantis Grupės pajamų gavėjas
Tinklo dažnis	50 Hz
[Ue] vardinė darbinė įtampa	400 V AC 50 Hz
Liekamosios srovės išjungimo technologija	Nepriklausoma nuo įtampos
Nominali lūžimo ir gamybos galia	Idm 1500 A Im 1500 A
Nominali sąlyginė trumpojo jungimo srovė	10 kA
[Ui] vardinė izoliacijos įtampa	500 V
[Uimp] vardinė impulsų atsparumo įtampa	6 kV
Šilumos išsklaidymo	6 W
Kontakto padėties indikatorius	Taip
Valdymo tipas	Perjungti
Vietinė signalizacija	kelionės indikatorius ON/OFF indikacija

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako į tinkamumą ar patikimumą nustatymo

Montavimo režimas	Prisekite
Montavimo atrama	DIN bėgelis
9 mm žingsniai	8
Aukštis	88 mm
Plotis	72 mm
Gylis	79 mm
Grynasis svoris	415 g
Spalva	baltas
Mechaninis patvarumas	20000 ciklai
Elektrinis patvarumas	15000 ciklai
Užrakinimo parinkčių aprašymas	Pakabinimo įtaisas
Jungtys - gnybtai	dvigubas terminalas priekyje 1...35 mm² standus dvigubas terminalas priekyje 1...25 mm² lankstus dvigubas terminalas priekyje 1...25 mm² lankstus su antgaliu dvigubas terminalas atgal 1...25 mm² standus dvigubas terminalas atgal 1...16 mm² lankstus dvigubas terminalas atgal 1...16 mm² lankstus su antgaliu
Vielos nuėmimo ilgis	14 mm dėl viršuje arba apačioje ryši
Priveržimo momentas	3,5 N.m viršuje arba apačioje

Aplinka

Standartai	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Produkto sertifikatai	CCC KC
IP apsaugos laipsnis	IP20 atitinkantis IEC 60529 IP40 (modulinis korpusas) atitinkantis IEC 60529
IK apsaugos laipsnis	IK05
Užterštumo laipsnis	3
Viršįtampio kategorija	IV
Elektromagnetinis suderinamumas	8/20 μs impulsų atsparumas , 3 kA atitinkantis EN/IEC 61008-1
Veikimo aukštis	0...2000 m
Veikimo aplinkos oro temperatūra	–25...60 °C
Laikymo aplinkos oro temperatūra	–40...85 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	8,500 cm
1-os pakuotės plotis	7,500 cm
1-os pakuotės ilgis	10,000 cm
1-os pakuotės svoris	439,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	S03
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	27

2-os pakuotės aukštis	30,000 cm
2-os pakuotės plotis	30,000 cm
2-os pakuotės ilgis	40,000 cm
2-os pakuotės svoris	12,271 kg

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būseną, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas](#) >

[Kaip vertiname produkto tvarumą](#) >

Poveikis aplinkai	
Anglies pėdsakas (kg.ekv.CO2 vienam CR, bendras gyvavimo ciklas)	73
Aplinkos atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis

Use Better

Medžiagos ir pakavimas	
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Taip
Pakuotė be vienkartinio plastiko	Taip
ES RoHS direktyva	Atitinka išimtis
SCIP numeris	19e879c7-8c1e-42fc-be16-e2d9b02396c5
REACH reglamentas	REACH deklaracija

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba	
Apvalumo profilis	Eksplotavimo ciklo pabaigos informacija
Atsiėmimas	No
WEEE	 Produktas turi būti išmestas į specialias atliekų surinkimo sistemas Europos Sąjungoje ir niekada neturėtų patekti į įprastas šiukšlių dėzes.