

XPk-HF C-PRo 3G10

1kV be halogenų maitinimo kabelis su variniais laidininkais



APRAŠYMAS

Halogenų neturintis ir antipirenas maitinimo kabelis į vietas, kur keliama aukštesni saugos reikalavimai. Dūmų susidarymas gaisro metu yra mažas, skaidrus (palengvinti evakuaciją) ir nekenkia elektrinei įrangai. Lauko montavimo kabelis turi būti apsaugotas nuo mechaninio įtempio ir vandens panardinimo.

Atklājiet E Path: baltics.prysmian.com/lv/e-path

STANDARTAS



EN 60228

LST 1703-5C

EN 50575:2014/A1:2016

HD 308 S2

EN 60332-1-2

EN 60332-3

IEC 60754

IEC 61034

Elektrinėse naudojami 0,6/1 kV ir 1,9/3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai

Laidininko medžiaga

Laidininko paviršius

Laidininko izoliacinė medžiaga

Gyslų identifikavimas (pagal HD 308 S2)

Išorinio apvalkalo medžiaga

Varinis

Neizoliuotas

XLPE

Taip

Behalogenis polimeras

Nurodytoji įtampa U0/U (Um)

Maks. laidininko temperatūra [°C]

Maks. laidininko temperatūra esant trumpam jungimui [°C]

Atsparus UV spinduliams

Leidžiama kabelio išorinė temperatūra montuojant/tvarkant (min.) [°C]

0,6/1 (1,2) kV

90

250

Taip

-15

Ugniai atsparus

Neturi halogenų

Be halogeno (pagal IEC 60754-2)

Mažas dūmingumas (pagal IEC 61034-2)

Reakcijos į gaisrą klasė (pagal EN 13501-6)

Dūmų išskyrimo klasė (pagal EN 13501-6)

Lašėjimo laikymas (pagal EN 13501-6)

Rūgštingumo Euro klasė (pagal EN 13501-6)

Atsparus UV spinduliams, parametru keitimui, dėl nuolatinio jų tobulinimo ir (arba) naujų standartų pasikeitimų.

Pagal EN 60332-1-2

pagal IEC/EN 60754-1/2

Taip

Taip

Cca

s1

d1

a1

Taip

PREKĖS SAVYBĖS

Laidininko kategorija	1 klasė = kietas
Laidininko forma	Apvalus
Nominalus skerspjūvio laidininkas [mm ²]	10
Gyslų skaičius	3
Su apsauginiu laidininku	Taip
Išorinio apvalkalo spalva	Juodas
Apyt. išorinis diametras [mm]	15
Apkrovos srovė [A]	63
Laidininko varža esant 20° C [Ohm/km]	1,83
Apkrovos srovė ore [A]	89
Svoris [kg/km]	470
Min. leistinas lenkimo spindulys montuojant [mm]	180
DOP numeris	1015210

Apkrovos srovė ore, montavimo būdas E, temperatūra 25°C

Dabartinė apkrova, montavimo būdas A1 (pvz., Izoliuotos sienos viduje), oras 25 ° C

Prekės pavadinimas	EAN-kodas (GTIN)	Pakuotės tipas	Standartinis pakuotės kiekis
XPK-HF C Pro 3G10 RE 1kV T500	4741532123077	Būgnas	500