



Konstruktinių sienų instaliacinė dėžutė, skirta montuoti į tuščiavidures sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 61 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 40 mm.

- 2 x 3 varžtų gaubtai
- Instaliaciniai varžtai, apkabos tvarslė
- 2 kombinuoti vamzdžių įvadai, Ø 20 ir 25 mm
- 4 įvadai, skirti 3 x 1,5 mm NYM laidams
- 2 vadai, skirti 3 x 2,5 mm² arba 5 x 1,5 mm² NYM laidams
- 2 vadai, skirti 5 x 2,5 mm² arba 7 x 1,5 mm² NYM laidams
- Jungtis su kitomis įtaisų dėžutėmis; jungiama ZH 11-V tipo sujungimo elementais

Pristatomi priedai: 10 x jungiamųjų elementų, ZH 11-V
Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.



PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|---|----------------------------|
| Prekės numeris | 2003804 |
| Tipas | HG 61 |
| 1 pavadinimas | HW tušč. sienų dėžutė |
| Tiekiamas nuo | 01.10.2021 |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | Ø68mm, H61mm |
| Spalva | oranžinė |
| Medžiaga | Polipropilenas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 25 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 2,5 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,087 kg CO2e / 1 Vienetas |


Techniniu duomeniu lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61

Prekės numeris: 2003804



Matmenys



| | |
|---------|-------|
| Aukštis | 61 mm |
|---------|-------|

Techniniai duomenys

| | |
|--|---|
| Įvadų skaičius | 10 |
| Įdėklų skaičius | 1 |
| Įvado tipas | NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai |
| Korpuso įvorės tipas | Ištraukimo anga |
| Išvadas | Atskiras |
| Konstruktinė forma | Prietaiso dėžutė |
| Prietaisų tvirtinimas | Varžtai |
| Dangtis | be |
| Dangtelio tvirtinimas | Varžtai |
| Atsparus ugniai | pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C |
| Forma | apvalus |
| Frezos skylės skersmuo | 68 mm |
| skirta vamzdžio skersmeniui | 20 / 25 mm |
| Tinka maks. plokštės storiui | 40 mm |
| Tinka min. plokštės storiui | 5 mm |
| Be halogenų | taip |
| Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm ² | 4 |
| Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ² | 2 |
| Kabelių įvadai 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ² | 2 |
| Žemos įtampos kabelių įvadai | 2 |
| Su varžtais | taip |
| Montavimo būdas | Tuščiavidurė siena |
| Maks. vardinis skerspjūvis | 2,5 mm ² |
| Min. vardinis skerspjūvis | 1,5 mm ² |
| Atsparus smūgiams | ne |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Ramstis | Jungiamoji dalis |
| Sandari | ne |
| Išmatuota įtampa | 400 V |