

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Miniatiūrinis Automatinis jungiklis (MCB), Acti9 iC60N, 1P, 25A, C kreivė, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2)

A9F74125

Pagrindinis

Įrenginio taikymas	Paskirstymas
Diapazonas	Acti9
Produkto pavadinimas	Acti9 iC60
Produkto arba komponento tipas	Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis
Trumpasis įrenginio pavadinimas	IC60N
Polių aprašymas	1P
Apsaugotų stulpų skaičius	1
[In] vardinė srovė	25 A
Tinklo tipas	AC NUOLATINĖ SROVĖ
Kelionės bloko technologija	Šiluminis-magnetinis
kreivės kodas	C
Pertraukimo pajėgumas	6000 A Icn adresu 230 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60898-1 10 kA Icu adresu <= 72 V NUOLATINĖ SROVĖ atitinkantis EN/IEC 60947-2 15 kA Icu adresu 12...60 V NUOLATINĖ SROVĖ atitinkantis EN/IEC 60947-2 10 kA Icu adresu 220...240 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2 36 kA Icu adresu 12...60 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2 20 kA Icu adresu 100...133 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2
Panaudojimo kategorija	A kategorija atitinkantis EN 60947-2 A kategorija atitinkantis IEC 60947-2
Tinkamumas izoliacijai	taip atitinkantis EN 60898-1 taip atitinkantis EN 60947-2 taip atitinkantis IEC 60898-1 taip atitinkantis IEC 60947-2
Standartai	EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2

Papildoma

Tinklo dažnis	50/60 Hz
magnetinio išjungimo riba	8 x In +/- 20 %

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųsti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako tinkamumo ar patikimumo nustatymo

[ICS] įvertintas paslaugos nutraukimo pajėgumas	27 kA 75 % atitinkantis EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % atitinkantis EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % atitinkantis IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % atitinkantis IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % atitinkantis IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % atitinkantis EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % atitinkantis EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % atitinkantis IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % atitinkantis EN 60947-2 - 72 V NUOLATINĖ SROVĖ 10 kA 100 % atitinkantis IEC 60947-2 - 72 V NUOLATINĖ SROVĖ 15 kA 100 % atitinkantis EN 60947-2 - 12...60 V NUOLATINĖ SROVĖ 15 kA 100 % atitinkantis IEC 60947-2 - 12...60 V NUOLATINĖ SROVĖ
Apribojimų klasė	3 atitinkantis EN 60898-1 3 atitinkantis IEC 60898-1
[Ui] vardinė izoliacijos įtampa	500 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz atitinkantis IEC 60947-2
[Uimp] vardinė impulsų atsparumo įtampa	6 kV atitinkantis EN 60947-2 6 kV atitinkantis IEC 60947-2
Kontakto padėties indikatorius	Taip
Valdymo tipas	Perjungti
Vietinis signalizavimas	Kelionės indikatorius
Montavimo režimas	Pataisyta
Montavimo atrama	DIN bėgelis
Šukų šynų ir paskirstymo bloko suderinamumas	viršuje arba apačioje : TAIP
9 mm žingsniai	2
Aukštis	85 mm
Plotis	18 mm
Gylis	78,5 mm
Grynasis svoris	0,215 kg
Spalva	baltas
Mechaninis patvarumas	20000 ciklai
Elektrinis patvarumas	10000 ciklai
Jungtys - gnybtai	vienas terminalas (viršuje arba apačioje) 1...25 mm² standus vienas terminalas (viršuje arba apačioje) 1...16 mm² lankstus
Vielos nuėmimo ilgis	14 mm dėl viršuje arba apačioje ryši
Priveržimo momentas	2 N.m viršuje arba apačioje
apsauga nuo įžeminimo	Be

Aplinka

IP apsaugos laipsnis	IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529
Užterštumo laipsnis	3 atitinkantis EN 60947-2 3 atitinkantis IEC 60947-2
Viršįtampio kategorija	IV
Tropikalizacija	2 atitinkantis IEC 60068-1
Santykinė drėgmė	95 % adresu 55 °C
Veikimo aukštis	0...2000 m
veikimo aplinkos oro temperatūra	–35...70 °C
Laikymo aplinkos oro temperatūra	–40...85 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	1,800 cm
1-os pakuotės plotis	7,200 cm
1-os pakuotės ilgis	9,100 cm
1-os pakuotės svoris	116,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	BB1
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	12
2-os pakuotės aukštis	8,000 cm
2-os pakuotės plotis	9,500 cm
2-os pakuotės ilgis	22,500 cm
2-os pakuotės svoris	1,500 kg
Trečios pakuotės vieneto tipas	S03
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	132
3-ios pakuotės aukštis	30,000 cm
3-ios pakuotės plotis	30,000 cm
3-ios pakuotės ilgis	40,000 cm
3-ios pakuotės svoris	16,936 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas](#) >

[Kaip vertiname produkto tvarumą](#) >

Poveikis aplinkai	
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai	17
Aplinkosauginės informacijos atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis

Use Better

Medžiagos ir pakavimas	
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Ne
Pakuotė be plastiko	Taip
ES RoHS direktyva	Atitinka
SCIP numeris	0059b0bb-f2f1-4d56-9d17-7935fece8a64
REACH direktyva	REACH deklaracija

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba	
Žiedinės ekonomikos profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia
Atsiėmimas	Taip
WEEE žyma	 Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Image of product / Alternate images

Alternative



