

Lankšios juostos

Standartinės



Tankios



Premium



RGB



Moduliai

Reklaminiai



Linijiniai



Visi produktai • Lankščios juostos • Tankios • 18W/m 280LED/m

18W/m 280LED/m

Didelės galios COB juosta funkcionaliam apšvietimui — 18W/m su iki 2380 lm/m užtikrina stiprų, tolygų apšvietimą be taškų efekto. Tinka pagrindiniam apšvietimui pakeisti.

Detalės



Galia, W/m	18
Diodų kiekis metre	280
CRI (Ra)	>90
Švietimo kampas, °	120
Diodo tipas	2835
Matmenys, (PxA), mm	10x1.2
Lipni dvipusė	TESA*
Kilmės šalis	Lietuva

*~80% sukibimo pasiekama pirmo prilipinimo momentu

- Lanksti, karpoma 18W/m 280 LED/m juosta, skirta apšvietimo instaliacijų kūrimui;
- Aukštos kokybės Samsung diodai išbandyti vadovaujantis LM-80 reikalavimais
- Ypač didelis tankis užtikrina šviesos linijos efektą net labai žemuose profiliuose
- Patogus 25 mm kirpimo žingsnis
- Aukštos kokybės šviesa atitinkanti ES keliamus fotobiologinės saugos reikalavimus
- 7 metų gamintojo garantija (L70 >60 000 val; L80 >60 000 val; L90 ~31 000 val.)
- Pagaminta Lietuvoje



Kodas	Nominali įtampa, V DC	Šviesos spalva	CCT	Šviesos srautas, Lm/m	Efektyvumas, Lm/W	CRI	Kirpimo žingsnis, mm
1828S24K27	24	Šilta balta	2700K	2139	119	>90	25
1828S24K30		Šilta balta	3000K	2236	124		
1828S24K40		Neutrali balta	4000K	2380	132		
1828S24K57		Šalta balta	5700K	2380	132		

Specifikacija



Gaminio išmatavimai

Gaminio išmatavimai

Gaminio šeimos kodas	
1828s24	

¹ 24V led juostos karpymo žingsnis 25 mm
² Laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

24V led juostos karpymo žingsnis 25 mm
Laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

Standartai ir atitikties deklaracijos

Atitikties deklaracija: CE (RoHS yra CE dalis)
Svarbu: Gaminyje naudojami šviesos diodai, kurių ilgaamžiškumas testuotas 10000 val. pagal LM-80.

Energijos klasė ir žymėjimas

Energijos klasė ir žymėjimas

Modelis/Model: 1828S24K30					EEI		
18 W/m	24V DC	3000K	2236 Lm/m	5m	ENERGY LABEL A++ A+ A B C D E A++		
SAMSUNG 	7 metų garantija	CRI > 90	IP20	RoHS			CE
ĮSPĖJIMAS Šioje pakuotėje yra elektros statinio krūviui ir drėgmei jautrus įrenginys							
DĖMESIO	Laikymo temperatūra: -40, +80 °C				    20 PAP		

Standartinė pakuotė

Gaminio pakuotė sukurta ir pagaminta vadovaujantis: EN 13427:2006.
Pakuotės medžiagos gali būti pakartotinai panaudotos pagal EN 13430:2007.

- Kartoninė dėžutė. Dydis 187*183*20mm
- Kartoninė ritė. Dydis D=190mm h=15mm

LED juostos ilgis ritėje—5m
Pastaba: montavimo instrukcijos pridėtos kiekvienoje dėžutėje

Parsisiųsti

Susisiekti

**Adresas:**

Veiverių g. 61C, LT-46360 Kaunas

Kontaktai:

+37060268537

info@retechas.com

Produktai

LED juostos

Linijiniai

Reklaminiai

Lauko

Karpymas

Informacija

Apie mus

Partneriai

Kontaktai