

Lanksčios juostos

Standartinės +

Tankios

Premium +

RGB +

Moduliai

Reklaminiai +

Linijiniai +

Visi produktai • Lankščios juostos • Tankios • 25W/m 280LED/m

25W/m 280LED/m

Galingiausia COB serijos juosta — 25W/m su iki 3233 lm/m šviesumu. Skirta intensyviai apšvietimui: prekybos vitrinos, darbo zonos, architektūriniai sprendimai, kur reikia maksimalios šviesos.



Detalès +

Specifikacija

Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos kodas	Nominali įtampa	Srovės tipas	Nominali srovė	Nominali galia
2528s24	24 V	DC	1,04 A/m	25 W/m

¹Tolerancija +/-5%; Duomenys pateikti kai gaminio temperatūra 45⁰C

Gaminio išmatavimai

Gaminio šeimos kodas

2528s24

The drawing shows a top-down view of the LED strip. Key dimensions include a total length of 1500±5 mm, a pitch of 3.78 mm between LEDs, and a pitch of 3.57 mm between the LED and the FPC. A label '1 kitasali 2830 LED' points to the LED array. A label 'FPC' points to the flexible printed circuit. A label 'Ligini dirbusi' points to the connection point. A label 'ANG 12' points to the mounting hole. A label '10mm' indicates the width of the mounting hole. A label '10mm±0.5' indicates the width of the LED strip. A label '10mm±0.5' indicates the width of the FPC. A label '10mm±0.5' indicates the width of the connection point.

¹ 24V led juostos karpymo žingsnis 25 mm

² Laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

¹ 24V led juostos karpymo žingsnis 25 mm

² Laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

Fotometriniai duomenys

Gaminio kodas	CCT	Spalva	CRI	Šviesos stiprumas	Efektyvumas
2528s24K27	2700K	Šilta balta	>90	2906 lm/m	116 lm/W
2528s24K30	3000K	Šilta balta		3037 lm/m	121 lm/W
2528s24K40	4000K	Neutrali balta		3233 lm/m	129 lm/W
2528s24K57	5700K	Šalta balta		3233 lm/m	129 lm/W

² Tolerancija +/-10%; Duomenys pateikti kai gaminio temperatūra 45°C

Standartai ir atitikties deklaracijos

Atitikties deklaracija: CE (RoHS yra CE dalis)

Svarbu: Gaminyje naudojami šviesos diodai, kurių ilgaamžiškumas testuotas 10000 val. pagal LM-80.

Energijos klasė ir žymėjimas

Modelis/Model: 2528S24K30					EEI		
25 W/m	24V DC	3000K	3037 Lm/m	5m	ENERGIA naudojimo efektyvumo klasė A++ A+ A B C D E		
SAMSUNG 	7 metų garantija	CRI > 90	IP20	RoHS			CE
ISPĖJIMAS Šioje pakuotėje yra elektrosstatiniai krūviui ir dregmei jautrus įrenginys							
DĖMESIO		Laikymo temperatūra: -40, +80 °C				   	

Standartinė pakuotė

Gaminio pakuotė sukurta ir pagaminta vadovaujantis: EN 13427:2006, EN 13427:2006. Pakuotės medžiagos gali būti pakartotinai panaudotos pagal EN 13430:2007.

- Kartoninė dėžutė. Dydis 187*183*20mm
- Kartoninė ritė. Dydis D=190mm h=15mm

LED juostos ilgis ritėje—5m

Pastaba: montavimo instrukcijos pridėtos kiekvienoje dėžutėje

Montavimas

[Parsisiųsti](#)[Susisiekti](#)

Adresas:

Veiverių g. 61C, LT-46360 Kaunas

Kontaktai:

+37060268537

info@retechas.com

Produktai

LED juostos

Linijiniai

Reklaminiai

Lauko

Karpymas

Informacija

Apie mus

Partneriai

Kontaktai

