

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 iC60L, 2P, 63A, C curve, 15kA (IEC/EN 60947-2)

A9F94263

Pagrindinis

Įrenginio taikymas	Paskirstymas
Diapazonas	Acti9
Produkto pavadinimas	Acti9 iC60
Produkto arba komponento tipas	Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis
Trumpasis įrenginio pavadinimas	iC60L
Polių aprašymas	2P
Apsaugotų stulpų skaičius	2
[In] vardinė srovė	63 A
Tinklo tipas	AC NUOLATINĖ SROVĖ
Kelionės bloko technologija	Šiluminis-magnetinis
kreivės kodas	C
Pertraukimo pajėgumas	70 kA Icu adresu 12...133 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2 30 kA Icu adresu 220...240 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2 15 kA Icu adresu 380...415 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2 10 kA Icu adresu 440 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2 20 kA Icu adresu <= 125 V NUOLATINĖ SROVĖ atitinkantis EN/IEC 60947-2
Panaudojimo kategorija	A kategorija atitinkantis EN/IEC 60947-2
Tinkumas izoliacijai	taip atitinkantis EN/IEC 60947-2
Standartai	EN/IEC 60947-2

Papildoma

Tinklo dažnis	50/60 Hz
magnetinio išjungimo riba	8 x In +/- 20 %
[ICS] įvertintas paslaugos nutraukimo pajėgumas	35 kA 50 % atitinkantis EN/IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % atitinkantis EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % atitinkantis EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % atitinkantis EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % atitinkantis EN/IEC 60947-2 - <= 125 V NUOLATINĖ SROVĖ
[Ui] vardinė izoliacijos įtampa	500 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2
[Uimp] vardinė impulsų atsparumo įtampa	6 kV atitinkantis EN/IEC 60947-2
Kontakto padėties indikatorius	Taip
Valdymo tipas	Perjungti
Vietinis signalizavimas	Kelionės indikatorius
Montavimo režimas	Pataisyta

Montavimo atrama	DIN bėgelis
Šukų šynų ir paskirstymo bloko suderinamumas	viršuje arba apačioje : TAIP
9 mm žingsniai	4
Aukštis	85 mm
Plotis	36 mm
Gylis	78,5 mm
Grynasis svoris	0,25 kg
Spalva	baltas
Mechaninis patvarumas	20000 ciklai
Elektrinis patvarumas	10000 ciklai
Jungtys - gnybtai	vienas terminalas (viršuje arba apačioje) 1...35 mm ² standus vienas terminalas (viršuje arba apačioje) 1...25 mm ² lankstus
Vielos nuėmimo ilgis	14 mm dėl viršuje arba apačioje ryši
Priveržimo momentas	3,5 N.m viršuje arba apačioje
apsauga nuo įžeminimo	Atskiras blokas

Aplinka

IP apsaugos laipsnis	IP20 conforming to IEC 60529
Užterštumo laipsnis	3 atitinkantis EN/IEC 60947-2
Viršįtamio kategorija	IV
Tropikalizacija	2 atitinkantis IEC 60068-1
Santykinė drėgmė	95 % adresu 55 °C
Veikimo aukštis	0...2000 m
veikimo aplinkos oro temperatūra	-35...70 °C
Laikymo aplinkos oro temperatūra	-40...85 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	7,500 cm
1-os pakuotės plotis	3,600 cm
1-os pakuotės ilgis	9,500 cm
1-os pakuotės svoris	264,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	BB1
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	6
2-os pakuotės aukštis	8,100 cm
2-os pakuotės plotis	9,800 cm
2-os pakuotės ilgis	22,500 cm
2-os pakuotės svoris	1,640 kg
Trečios pakuotės vieneto tipas	S03
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	66

3-ios pakuotės aukštis	30,000 cm
3-ios pakuotės plotis	30,000 cm
3-ios pakuotės ilgis	40,000 cm
3-ios pakuotės svoris	18,580 kg

Sutartinė garantija

Garantija (mėnesiai)	18
----------------------	----

Environmental Data

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būseną, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir ciklišumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas >](#)

[Kaip vertiname produkto tvarumą >](#)

Poveikis aplinkai

Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai

63

Aplinkosauginės informacijos atskleidimas

[Produkto aplinkosaugos profilis](#)

Use Better

Medžiagos ir pakavimas

Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono

Taip

Pakuotė be plastiko

Taip

[ES RoHS direktyva](#)

Atitinka

SCIP numeris

26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9

REACH direktyva

[REACH deklaracija](#)

Statusas be halogeno

Product contains halogen above thresholds

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba

Žiedinės ekonomikos profilis

Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia

Atsiėmimas

Taip

WEEE žyma



Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitėmis atliekomis.