

# Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis (MCB), Acti9 iC60N, 2P, 50A, C kreivė, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2)

A9F74250

## Pagrindinis

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio taikymas              | Paskirstymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diapazonas                      | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produkto pavadinimas            | Acti9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produkto arba komponento tipas  | Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trumpasis įrenginio pavadinimas | IC60N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Polių aprašymas                 | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Apsaugotų stulpų skaičius       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [In] vardinė srovė              | 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tinklo tipas                    | AC<br>NUOLATINĖ SROVĖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kelionės bloko technologija     | Šiluminis-magnetinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| kreivės kodas                   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pertraukimo pajėgumas           | 36 kA Icu adresu 12...133 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu adresu 220...240 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu adresu 380...415 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2<br>6 kA Icu adresu 440 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu adresu <= 125 V NUOLATINĖ SROVĖ atitinkantis EN/IEC 60947-2<br>6000 A Icn adresu 400 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60898-1 |
| Panaudojimo kategorija          | A kategorija atitinkantis EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tinkamumas izoliacijai          | taip atitinkantis EN/IEC 60898-1<br>taip atitinkantis EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standartai                      | EN/IEC 60947-2<br>EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Papildoma

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinklo dažnis                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| magnetinio išjungimo riba                       | 8 x In +/- 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [ICS] įvertintas paslaugos nutraukimo pajėgumas | 27 kA 75 % atitinkantis EN/IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 75 % atitinkantis EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kA 75 % atitinkantis EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>4,5 kA 75 % atitinkantis EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>10 kA 100 % atitinkantis EN/IEC 60947-2 - <= 125 V NUOLATINĖ SROVĖ |
| Apribojimų klasė                                | 3 atitinkantis EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ui] vardinė izoliacijos įtampa                 | 500 V AC 50/60 Hz atitinkantis EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Uimp] vardinė impulsų atsparumo įtampa         | 6 kV atitinkantis EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontakto padėties indikatorius                  | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valdymo tipas                                   | Perjungti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako į tinkamumą ar patikimumą nustatymo

|                                              |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vietinis signalizavimas                      | Kelionės indikatorius                                                                                                                                     |
| Montavimo režimas                            | Pataisyta                                                                                                                                                 |
| Montavimo atrama                             | DIN bėgelis                                                                                                                                               |
| Šukų šynų ir paskirstymo bloko suderinamumas | viršuje arba apačioje : TAIP                                                                                                                              |
| 9 mm žingsniai                               | 4                                                                                                                                                         |
| Aukštis                                      | 85 mm                                                                                                                                                     |
| Plotis                                       | 36 mm                                                                                                                                                     |
| Gylis                                        | 78,5 mm                                                                                                                                                   |
| Grynasis svoris                              | 0,25 kg                                                                                                                                                   |
| Spalva                                       | baltas                                                                                                                                                    |
| Mechaninis patvarumas                        | 20000 ciklai                                                                                                                                              |
| Elektrinis patvarumas                        | 10000 ciklai                                                                                                                                              |
| Jungtys - gnybtai                            | vienas terminalas ( viršuje arba apačioje ) 1...35 mm <sup>2</sup> standus<br>vienas terminalas ( viršuje arba apačioje ) 1...25 mm <sup>2</sup> lankstus |
| Vielos nuėmimo ilgis                         | 14 mm dėl viršuje arba apačioje ryši                                                                                                                      |
| Priveržimo momentas                          | 3,5 N.m viršuje arba apačioje                                                                                                                             |
| apsauga nuo įžeminimo                        | Atskiras blokas                                                                                                                                           |

## Aplinka

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| IP apsaugos laipsnis             | IP20 conforming to IEC 60529  |
| Užterštumo laipsnis              | 3 atitinkantis EN/IEC 60947-2 |
| Viršįtampio kategorija           | IV                            |
| Tropikalizacija                  | 2 atitinkantis IEC 60068-1    |
| Santykinė drėgmė                 | 95 % adresu 55 °C             |
| Veikimo aukštis                  | 0...2000 m                    |
| veikimo aplinkos oro temperatūra | –35...70 °C                   |
| Laikymo aplinkos oro temperatūra | –40...85 °C                   |

## Pakavimo vienetai

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Pirmos pakuotės vieneto tipas | PCE      |
| Vienetų skaičius 1 pakuotėje  | 1        |
| 1-os pakuotės aukštis         | 3,5 cm   |
| 1-os pakuotės plotis          | 7,0 cm   |
| 1-os pakuotės ilgis           | 9,5 cm   |
| 1-os pakuotės svoris          | 253,0 g  |
| Antros pakuotės vieneto tipas | BB1      |
| Vienetų skaičius 2 pakuotėje  | 6        |
| 2-os pakuotės aukštis         | 8,0 cm   |
| 2-os pakuotės plotis          | 9,7 cm   |
| 2-os pakuotės ilgis           | 22,5 cm  |
| 2-os pakuotės svoris          | 1,581 kg |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Trečios pakuotės vieneto tipas | S03       |
| Vienetų skaičius 3 pakuotėje   | 66        |
| 3-ios pakuotės aukštis         | 30,0 cm   |
| 3-ios pakuotės plotis          | 30,0 cm   |
| 3-ios pakuotės ilgis           | 40,0 cm   |
| 3-ios pakuotės svoris          | 17,906 kg |

## Sutartinė garantija

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantija (mėnesiais) | 18 |
|-----------------------|----|

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas](#) >

[Kaip vertiname produkto tvarumą](#) >

| Poveikis aplinkai                          |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai | 45                                              |
| Aplinkosauginės informacijos atskleidimas  | <a href="#">Produkto aplinkosaugos profilis</a> |

Use Better

| Medžiagos ir pakavimas                 |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono | Taip                                      |
| Pakuotė be plastiko                    | Taip                                      |
| <a href="#">ES RoHS direktyva</a>      | Atitinka                                  |
| SCIP numeris                           | 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9      |
| REACH direktyva                        | <a href="#">REACH deklaracija</a>         |
| Statusas be halogeno                   | Product contains halogen above thresholds |

Use Again

| Perpakavimas ir pakartotinis gamyba |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žiedinės ekonomikos profilis        | Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia                                                                                                                                                                                     |
| Atsiėmimas                          | Taip                                                                                                                                                                                                                              |
| WEEE žyma                           |  Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. |

Image of product / Alternate images

### Alternative



