

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Dvigubas kištukinis lizdas, Mureva Styl, 2P + E su langinėmis, šoninis įžeminimas, 16A, 250V, paviršius, pilkas

MUR36029

Pagrindinis

Diapazonas	Mureva Styl
Gaminio asortimentas	Mureva Styl
Produkto arba komponento tipas	Lizdas-išvadas
Įrenginio pristatymas	Sukomplektuotas gaminys
Išėjimo polių konfigūracija	2P + E
Išėjimo standarto aprašymas	Šoninis įžeminimas
Išėjimo standarto nuokrypis	Schuko
Spalvos atspalvis	antracitas (RAL 7016)

Papildoma

Įrenginio montavimas	Paviršinis
Lizdų skaičius	2
vardinė srovė	16 A
[Ue] vardinė eksploatacinė įtampa	250 V AC
Naudojimo sąlyga	Viduje/lauke
Medžiaga	Žalvaris PC (polikarbonatas) PP (polipropilenas)
Fiksavimo režimas	Varžtai
Prispaudimo jungties pajėgumas	1...2.5 mm² dėl standus kabelis (-iai) 1...2.5 mm² dėl su gijomis kabelis (-iai) 1...2.5 mm² dėl lankstus kabelis (-iai)
Laidų nuėmimo ilgis	13 mm
Kabelio įvadas	lengva prieiga prie vožtuvo skersmuo: 6...12 mm
Aukštis	76 mm
Plotis	147 mm
Gylis	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Atsparus alkoholiui (70 %) Atsparus alkoholiui (96 %) Atsparus A-pieno rūgščiai Atsparus atskiestam ketvirtiniam amoniui Atsparus atskiestam balikliui Atsparus atskiestam amoniakui Atsparus muiluotam vandeniui Atsparus kristalų balikliui Atsparus vandenilio peroksidui 10 tūrių Atsparus heksanui
Išėjimo standartas	CEE 7/3

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako už neatitiktį patikimumo nustatymo

paviršiaus apdorojimas	Neapdorotas
Paviršiaus apdaila	Matinis
[Ue] vardinė darbinė įtampa	250 V
Tinklo dažnis	50/60 Hz
Jungtys - gnybtai	Prisukamieji gnybtai

Aplinka

Kokybės etiketės	AENOR EAC
IP apsaugos laipsnis	IP55
IK apsaugos laipsnis	IK08
Ugnies slopinimas	savaime gesinantis 650 °C atitinkantis IEC 60695-2-1
Veikimo aplinkos oro temperatūra	−5...40 °C
Laikymo aplinkos oro temperatūra	−25...55 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	6,500 cm
1-os pakuotės plotis	7,500 cm
1-os pakuotės ilgis	14,500 cm
1-os pakuotės svoris	250,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	BB1
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	5
2-os pakuotės aukštis	7,500 cm
2-os pakuotės plotis	16,000 cm
2-os pakuotės ilgis	39,500 cm
2-os pakuotės svoris	1,350 kg
Trečios pakuotės vieneto tipas	S04
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	30
3-ios pakuotės aukštis	30,000 cm
3-ios pakuotės plotis	40,000 cm
3-ios pakuotės ilgis	60,000 cm
3-ios pakuotės svoris	8,893 kg

Sutartinė garantija

Garantija (mėnesiai)	18
----------------------	----



Environmental Data

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas](#)

[Kaip vertiname produkto tvarumą](#)

Poveikis aplinkai	
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai	4 kg CO2 eq.
Gamybos etapo anglies pėdsakas [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Paskirstymo etapo anglies pėdsakas [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Įrengimo etapo anglies pėdsakas [A5]	0 kg CO2 eq.
Naudojimo etapo anglies pėdsakas [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Gyvavimo ciklo pabaigos etapo anglies pėdsakas [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Aplinkosauginės informacijos atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis

Use Better

Medžiagos ir pakavimas	
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Taip
Pakuotė be plastiko	Taip
SCIP numeris	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
ES RoHS direktyva	Atitinka
REACH reglamentas	Be labai kenksmingų medžiagų, viršijančių leistiną ribą.

Use Longer

Eksplotacinės trukmės išplėtimas	
Remontas	Ne

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba	
Perdirbimo potencialas (%)	12
Žiedinės ekonomikos profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia
Atsiėmimas	Taip
WEEE žyma	 Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Image of product / Alternate images

Alternative







