

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Jungiklis, Mureva Styl, pilnas gaminys, 1 polių 2 kryptių, elektromechaninis, 10AX, IP55, pilka

MUR35021

Pagrindinis

Diapazonas	Mureva Styl
Gaminio asortimentas	Mureva Styl
Produkto arba komponento tipas	Jungiklis
Spalvos atspalvis	antracitas (RAL 7016)

Papildoma

[renginio pristatymas	Sukomplektuotas gaminys
[renginio montavimas	Paviršinis
paviršiaus apdorojimas	Neapdorotas
Paviršiaus apdaila	Matinis
Jungiklio funkcija	Vienpolis 2 kryptys
[Ue] vardinė darbinė įtampa	250 V
vardinė srovė	10 AX
Technologijos tipas	Elektromechaninis
Fiksavimo režimas	Varžtais
Apkrovos tipas	energiją taupančių lempų su balastiniu įtaisu apkrova : 100 W
[Ue] vardinė eksploatacinė įtampa	250 V AC
Švytuoklinių mygtukų skaičius	1
Pavara	Svirtis
Kabelio įvadas	lengva prieiga prie vožtuvo skersmuo: 6...20 mm
Prispaudimo jungties pajėgumas	1.5...2.5 mm ² dėl standus kabelis (-iai) 1.5...2.5 mm ² dėl su gijomis kabelis (-iai) 1.5...2.5 mm ² dėl lankstus kabelis (-iai)
Jungtys - gnybtai	Prisukamieji gnybtai
Plotis	76 mm
Aukštis	76 mm
Gylis	64 mm
Projekcijos gylis	64 mm

Chemical and detergent products resistance	Atsparus alkoholiui (70 %)
	Atsparus alkoholiui (96 %)
	Atsparus A-pieno rūgščiai
	Atsparus atskiestam ketvirtiniam amoniui
	Atsparus atskiestam balikliui
	Atsparus atskiestam amoniakui
	Atsparus muiluotam vandeniui
	Atsparus kristalų valikliui
	Atsparus vandenilio peroksidui 10 tūrių
Atsparus heksanui	

Aplinka

Kokybės etiketės	NF CE AENOR EAC
IP apsaugos laipsnis	IP55
IK apsaugos laipsnis	IK08
Ugnies slopinimas	savaime gesinantis 650 °C atitinkantis IEC 60695-2-1
Standartai	EN 60669-1
Veikimo aplinkos oro temperatūra	-5...40 °C
Laikymo aplinkos oro temperatūra	-25...55 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	7,600 cm
1-os pakuotės plotis	6,700 cm
1-os pakuotės ilgis	7,600 cm
1-os pakuotės svoris	127,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	BB1
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	10
2-os pakuotės aukštis	9,000 cm
2-os pakuotės plotis	17,000 cm
2-os pakuotės ilgis	40,000 cm
2-os pakuotės svoris	1,369 kg
Trečios pakuotės vieneto tipas	S04
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	60
3-ios pakuotės aukštis	30,000 cm
3-ios pakuotės plotis	40,000 cm
3-ios pakuotės ilgis	60,000 cm
3-ios pakuotės svoris	8,816 kg

Sutartinė garantija

Garantija (mėnesiais)	18
------------------------------	----

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas >](#)

[Kaip vertiname produkto tvarumą >](#)

Poveikis aplinkai

Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai	1 kg CO2 eq.
Gamybos etapo anglies pėdsakas [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Paskirstymo etapo anglies pėdsakas [A4]	0 kg CO2 eq.
Įrengimo etapo anglies pėdsakas [A5]	0 kg CO2 eq.
Naudojimo etapo anglies pėdsakas [B2, B3, B4, B6]	0.3 kg CO2 eq.
Gyvavimo ciklo pabaigos etapo anglies pėdsakas [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Aplinkosauginės informacijos atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis

Use Better

Medžiagos ir pakavimas

Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Taip
Pakuotė be plastiko	Taip
SCIP numeris	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
ES RoHS direktyva	Atitinka
REACH reglamentas	Nuorodoje yra labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos, viršijančios ribą.

Use Longer

Eksploatacinės trukmės išplėtimas

Remontas	Ne
----------	----

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba

Perdirbimo potencialas (%)	7
Žiedinės ekonomikos profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia
Atsiėmimas	Taip
WEEE žyma	 Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Image of product / Alternate images

Alternative









Image of product in real life situation

